JWIF 990100

発証No. 23K06594　1 / 1

# 試験鑑定証明書

正

2023 年 12 月 18 日

株式会社メディ・フュージ 殿

一般財団法人 ケケン試験認証センター
関西事業所

大阪市平野区平野北 1丁目7番2号
TEL: 06-6795-4670
FAX: 06-6795-4671

提出の原品についての試験鑑定の結果下記の通りであることを証明します。

記

| 品番 | | | | DRESSチューブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 色柄番 | | | | * | ---- |
| 試験項目 | 試験方法 | | 単位 | 試験結果 | |
| 試料存在下の空気中負イオン密度の測定 | JIS B 9929準用※ | 平均値 | /m³ | $2.5\times10^{11}$ | ---- ---- |
| | | 最大値 | /m³ | $2.8\times10^{11}$ | ---- ---- |
| | | 最小値 | /m³ | $2.2\times10^{11}$ | ---- ---- |
| | | 評価 | | 負イオン：発生を確認 | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |
| | | | | ---- ---- | ---- ---- |

**所見及び備考**

試料存在下の空気中負イオン密度の測定※
：層流条件60L/minを損なわないよう、センサー部先端にアルミ箔で覆った角錘上の箱を設置し、その中に試験試料（大きさ210×297mm）を入れ、試料上の空気を採取し、空気中負イオン密度を測定した。
[測定環境条件]温度：23℃、相対湿度：62%、気圧：1016hPa、空気清浄度：(JIS B 9929による分類) ｸﾗｽ4 空気清浄度 ISO ｸﾗｽ5
[測定器]センサー構造：同軸二重円筒センサー、吸引流量：0.001m³/s、機器精度：電流感度$1\times10^{-17}$A

試料存在下の空気中負イオン密度の測定（準用）試験結果は、報告書No.12（2023年12月11日 株式会社レゾナバイオLAB沖縄 発行）から転記

| 受付 | 23KKT01061<br>2023 年 12 月 5 日 | 原品 | * | ---- |
|---|---|---|---|---|
| 担当者名 | 佐藤 政弘 印 藤 | | 省略 | ---- |